

SWL DC4



Umfangreich ausgestatteter Motorcontroller für 4 Elektrokettzüge mit Direktsteuerung (Direct Control) bis maximal 1 kW pro Kanal, für anspruchsvolle Anwendungen entsprechend igvw SQ P2 D8 und D8+ im mobilen oder fest installierten Einsatz.



- 19" Gehäuse mit 3HE und einer Einbautiefe von 50cm
- Anschluss über CEE Stecker 16A
- Abschließbarer Hauptschalter
- 3 Phasenkontrollleuchten
- Überwachung auf Phasenausfall oder Unterspannung
- Automatische Korrektur des Drehfeldes
- Kontrollleuchten für Richtungsvorwahl und Betriebsbereitschaft
- Einstellbarer Motorschutzschalter für jeden Kanal
- Anschluss der Kettzüge über 16-pol Harting Steckverbinder
- Link-Möglichkeit für bis zu 10 Controller
- Im Link-Betrieb gruppenübergreifende Abfrage aller sicherheitsrelevanten Funktionen
- Bedienung mit dem Handbedienteil HR4 mit 4 Richtungswahlschaltern, beleuchteter GO-Taste und Not-Aus oder mit der SWL Touchremote TR96
- Als Zubehör erhältlich sind Motorpeitschen
(Motorpeitsche: Harting 16-pol Stecker auf 4x CEE Kupplung 16A 4-pol rot)