

SWL WR12



12-kanalige Funkfernsteuerung zum Einsatz mit unseren DC12 und DC12HP Controllern



- Empfänger im 19" Gehäuse mit 2HE und einer Einbautiefe von 50cm
- Sender mit stabilem Kunststoffgehäuse mit Schultergurt
- Anschluss am Controller über ein fest verbundenes Kabel mit 40-pol Harting Steckverbinder anstelle der kabelgebundenen Remote
- Der Empfänger wird aus dem Controller mit Spannung versorgt, eine zusätzliche Spannungsversorgung ist nicht erforderlich
- Lieferung inklusive Wechselakku und Ladegerät
- Das Ladegerät kann direkt aus dem Empfänger mit 12VDC versorgt werden oder über das mitgelieferte 230V Steckernetzteil
- Die Funkfernsteuerung arbeitet im anmeldefreien 70cm Band (434 MHz), die Reichweite beträgt bis zu 300m
- Sender und Empfänger sind ab Werk miteinander gekoppelt, mit jedem Steuerbefehl wird ein individueller Sicherheitscode übertragen, der nur einmal vergeben wird
Andere Sender im gleichen Frequenzband können nicht zu einer Befehlsausgabe führen
- Die Funkfernsteuerung kann auch mit SWL DC4(HP) und DC8(HP) Controllern betrieben werden, in diesem Fall sind die Wahlschalter 5 - 12 bzw. 9 - 12 ohne Funktion.